




100% suisse
Fabrication et pose par nos soins




Fenêtre en bois-métal light

Le système au style contemporain



La fenêtre en bois-métal **Sirius V - L** est un nouveau système de fenêtre bois aluminium dans sa version économique affleurée. Elle allie la beauté de l'aluminium à l'extérieur et la chaleur du bois à l'intérieur. Les vantaux aluminiums sont collés et sertis d'usine.



Biaise



Angulaire

Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Joint phonique de recouvrement
- > Intercalaire ECO (0.031 W/m²K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

Plusieurs profils de vantail à choix

Intérieur :

- > Profil vantail bois, angulaire (standard)
- > Profil vantail bois, moulure à l'ancienne (variante)

Extérieur :

- > Profil aluminium, affleuré angulaire (SiLA-K)
- > Profil aluminium, affleuré en biais (SiLA-S)

Essences de bois

- > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
- > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
- > Mélèze (Europe)
- > Chêne européen
- > Chêne américain

Traitement de surface

- > Peinture couvrante
- > Lasure à choix
- > Huilé
- > Option: Brossé

Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

- > Croisillons entre-verres
- > Croisillons rapportés à l'extérieur sertis
- > Croisillons rapportés sur les deux faces avec intercalaire type «maison de campagne»

Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées
- > Châtière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
- > Moustiquaires fixes ou enroulables

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Chemin de Budron B10
1052 Mont-sur-Lausanne
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40



Avantages

- Economique
- Adapté aux constructions neuves et aux rénovations
- Peu d'entretien nécessaire
- Certifié Minergie
- Grand choix d'essences et de finitions

En chiffres

Valeur U du cadre (Uf)

64/64	1.31 W/m²K
74/74	1.21 W/m²K

U globaux fenêtre (Uw)

64/64: verre 0.6	0.87W/m²K
64/64: verre 0.5	0.79W/m²K
74/74: verre 0.6	0.85W/m²K
74/74: verre 0.5	0.77W/m²K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.66 W/m²K
------------------	-----------------------

Indice d'atténuation acoustique


Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB
en fonction du vitrage utilisé

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de
nos produits sur gindraux.ch